




## LED FENIX ROUND WHITE



220-240V-  
50/60Hz



IP<sub>20</sub>



\*  
-15+45°C

Ra  
CRI  
≥80

△  
120°




ⓧ  
25 000




NEUTRAL  
WHITE

WARM  
WHITE

- OPRAWA LED SMD
- obudowa: lakierowane aluminium
- przystona: PS NANO
- energooszczędny zamiennik opraw natynkowych
- 85 % redukcja zużycia energii elektrycznej
- w zestawie zasilacz CCD LED



LED FENIX ROUND



LED 12W  
LED 18W  
LED 24W  
LED 32W

							$T_c$ CCT	$\leftarrow a \rightarrow$ [mm]		
LED30 FENIX-R White 6W NW	GXDW132	8592660116204	biała	6	370	neutralna biała	3800K	120	0,20	1/40
LED30 FENIX-R White 6W WW	GXDW130	8592660115177	biała	6	370	biała ciepła	2800K	120	0,20	1/40
LED60 FENIX-R White 12W NW	GXDW260	8592660114477	biała	12	850	neutralna biała	3800K	170	0,50	1/30
LED60 FENIX-R White 12W WW	GXDW261	8592660114484	biała	12	850	biała ciepła	2800K	170	0,50	1/30
LED90 FENIX-R White 18W NW	GXDW250	8592660113104	biała	18	1350	neutralna biała	3800K	225	0,70	1/20
LED90 FENIX-R White 18W WW	GXDW032	8592660107103	biała	18	1350	biała ciepła	2800K	225	0,70	1/20
LED120 FENIX-R White 24W NW	GXDW254	8592660113142	biała	24	1800	neutralna biała	3800K	298	1,05	1/5
LED120 FENIX-R White 24W WW	GXDW071	8592660111421	biała	24	1800	biała ciepła	2800K	298	1,05	1/5
LED180 FENIX-R White 32W NW	GXDW396	8592660137742	biała	32	2700	neutralna biała	3800K	400	1,26	1/5